



Dataloggers, thermometers, hygrometers

ISO 9001:2000

COMETER U4130 溫溼度大氣壓力記錄器



- * TYPE C USB 連線下載
- * 自帶蜂鳴系統
- * 銀幕可顯示儀器時間
- * 使用於監測記錄"食品"與"藥品"運送與存放時的環境變化
- * 使用於"醫療行業"用來監測記錄血液、藥品、疫苗存放狀況
- * 可用於"實驗室、研究開發、建築能源管理、空調單位、博物館、檔案室、畫廊、倉庫"使其記錄環境狀況

測量範圍	精確度	解析度
溫度範圍 : - 30℃ ~ 70℃	± 0.4℃	0.1℃
溼度範圍 : 0%RH ~ 100%RH	± 1.8%RH(at 23℃ 30%~80%RH)	0.1%RH
露點範圍 : - 90℃ ~ 70℃	± 1.5℃	0.1℃
大氣壓力 : 600hpa ~ 1100hpa	± (50ppm+3%讀值)(at 23℃ 1013hpa)	0.1hpa
記憶筆數: 500,000 筆 (非循環模式下 每分鐘記錄一筆可連續紀錄約 113 天)		
記錄區間: 1s ~ 24hrs		
防水級數: IP67(不包含 Sensor 處)		
電池: 3.6 V AA		
電池壽命: 1 年以上		
記錄功能: 預約時間自動啟動,手動啟動, 循環記錄,不循環記錄		
溝通介面: USB Type C		
尺寸 : 61 x 93 x 32 mm		




銀匠企業有限公司

HTTP://WWW.JECL.COM.TW

TEL:(02)2978-5203 Fax:(02)2978-5257

地址:新北市三重區福德北路 78 號 9 樓

相關配件(選購)		
產品	型號	說明
	CDB	整合版軟體,可將單顆記錄器不同檔案中的資料做合併或多顆記錄器的資料放在同一畫面方便一同比較分析 *一般購買所搭配的軟體是"基本版軟體"
	MP053	USB Type C 連接線,線長 1M
	A4203	3.6V AA 電池



銀匠企業有限公司

HTTP://WWW.JECL.COM.TW

TEL:(02)2978-5203 Fax:(02)2978-5257

地址:新北市三重區福德北路 78 號 9 樓